

NISSAN NV200 VAN

SPECIFIKATIONER

M20G-312

MÅL		
Akselafstand	mm	2 725
Længde	mm	4 400
Bredde inklusive sidespejle	mm	2 011
Bredde uden sidespejle	mm	1 695
Højde, mm (ulæsset)	mm	1 860
Overhæng forrest	mm	835
Overhæng bagest	mm	840
Sporvidde forrest	mm	1 490
Sporvidde bagest	mm	1 510
Frihøjde (ulæsset)	mm	158

VARERUMSMÅL		
Længde	mm	2 040
Bredde	mm	1 500
Højde	mm	1 358
Bredde mellem hjulkasser	mm	1 220
Læsehøjde (ulæsset)	mm	524
Varedevolumen	m ³	4,2
Skydedør (bredde)	mm	693
Skydedør (højde)	mm	1 171
Bagdør (bredde)	mm	1 262
Bagdør (højde)	mm	1 228

BRÆNDSTOFTANK		
Kapacitet, l	l	55

VÆGT*		
Totalvægt	kg	2 000
Egenvægt	kg	1 323
Nyttelast	kg	677*
Maks. anhängervægt med bremses	kg	1 100
Maks. anhängervægt uden bremses	kg	640

* Afhænger af den nationale lovgivning.

NISSAN GARANTI
3 ÅR/100.000 KM NYBILSGARANTI
12 ÅRS GARANTI MOD GENNEMTÆRING

Der tages forbehold for fejl og udeladelser.

Nissan forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne i databladene uden forudgående varsel.

Hos din Nissan forhandler kan du få de nyeste informationer.

MOTOR		
Type	K9K 1.5 dCi DPF EURO5	K9K 1.5 dCi DPF EURO5
Cylinderkonstruktion	Række	Række
Antal cylinder	4	4
Ventiler pr. cylinder	2	2
Slagvolumen	1 461	1461
Maks. ydelse	89 hk (66 kW) ved 4.00 omdr./min.	110 hk (81 kW) ved 4.000 omdr./min.
Maks. drejningsmoment	200 Nm ved 1.750 omdr./min.	240 Nm ved 1.750 omdr./min.
Brændstoftype	Diesel	Diesel
Indsprøjtningssystem	Common rail direkte indsprøjtning	Common rail direkte indsprøjtning
Batteri 12V	62 Ah	60 Ah
Generator	150 Amp	150 Amp

BRÆNDSTOFFORBRUG		
Bykørsel (km/l)	17,54	17,24
Landevejskørsel (km/l)	20,83	20,41
Blandet kørsel (by-+landevejskørsel – (km/l)	19,61	18,86

CO ₂ -EMISSION		
Ved blandet kørsel – (g/km)	135	139

STYRETØJ		
Type	Elektrisk tandstangsstyring med servo	Elektrisk tandstangsstyring med servo
Min. vendediameter		
(kantsten til kantsten)	5,30	5,30
(mellem mure)	5,55	5,55

DRIVLINJE		
Gearkasse	5-trins manuel gearkasse	6-trins manuel gearkasse
Kobling	Tør pladekobling, manuel	Tør pladekobling, manuel
Trækkende hjul	Forhjulstræk	Forhjulstræk

Hjul & bremses		
Dæk	175/70R14	175/70R14
Fælge	Aluminium 5,5J x 14	Aluminium 5,5J x 14
Bremses forrest	Skiver	Skiver
Bremses bagest	Tromler	Tromler

HJULOPHÆNG		
Forrest	Fjederben	Fjederben
Bagest	Bladfjeder, fast	Bladfjeder, fast

NISSAN NV200 Combi / Evalia

SPECIFIKATIONER

M20G-312

MÅL		
Akselafstand	mm	2 725
Længde	mm	4 400
Bredde inklusive sidespejle	mm	2 011
Bredde uden sidespejle	mm	1 695
Højde, mm (ulæstet)	mm	1 860
Overhæng forrest	mm	835
Overhæng bagest	mm	840
Sporvidde forrest	mm	1 490
Sporvidde bagest	mm	1 510
Frihøjde (ulæstet)	mm	158

BAGAGERUMSMÅL		
Maks. længde	mm	2 040
Maks. bredde	mm	1 500
Højde	mm	1 358
Bredde mellem hjulkasser	mm	1 220
Læsehøjde (ulæstet)	mm	524
Bagagerumsvolumen (3. sæderække klappet ned)	m ³	2,1
Bagagerumsvolumen (2. sæderække klappet ned)	m ³	2,9
Bagagerumsvolumen (2. sæderække klappet ned)	m ³	3,1
Skydedør (bredde)	mm	693
Skydedør (højde)	mm	1 171
Bagdør (bredde)	mm	1 262
Bagdør (højde)	mm	1 228

BRÆNDSTOFTANK		
Kapacitet, l	l	55

VÆGT*		
Totalvægt	kg	2 000
Egenvægt	kg	1 400
Nyttelast, 5-personers	kg	600*
Nyttelast, 7-personers	kg	560*
Maks. anhängervægt med bremses	kg	1 100
Maks. anhängervægt uden bremses	kg	640

* Afhænger af den nationale lovgivning.

NISSAN GARANTI
3 ÅR/100.000 KM NYBILSGARANTI
12 ÅRS GARANTI MOD GENNEMTÆRING

Der tages forbehold for fejl og udeladelser.

Nissan forbeholder sig ret til at ændre specifikationer i databladene uden forudgående varsel.

Hos din Nissan forhandler kan du få de nyeste informationer.

MOTOR			
Type	K9K 1.5 dCi DPF EURO5	K9K 1.5 dCi DPF EURO5	S2 1.6 EURO5
Cylinderkonstruktion	Række	Række	Række
Antal cylinder	4	4	4
Ventiler pr. cylinder	2	2	4
Slagvolumen	1 461	1461	1597
Maks. ydelse	89 hk (66 kW) ved 4.000 omdr./min.	110 hk (81 kW) ved 4.000 omdr./min.	109 hk (81 kW) ved 6.000 omdr./min.
Maks. drejningsmoment	200 Nm ved 1.750 omdr./min.	240 Nm ved 1.750 omdr./min.	153 Nm ved 4.400 omdr./min.
Brændstoftype	Diesel	Diesel	Bensin
Indsprøjtningssystem	Common rail direkte indsprøjtning	Common rail direkte indsprøjtning	Common rail direkte indsprøjtning
Batteri 12V	62 Ah	60 Ah	45Ah
Generator	150 Amp	150 Amp	110 Amp

BRÆNDSTOFFORBRUG			
Bykørsel (km/l)	17,24	15,87	10,99
Landevejskørsel (km/l)	20,41	20,00	15,87
Bl. kørsel (by+landevejskørsel - (km/l))	18,86	18,18	13,7

I henhold til EU-direktivet 80/1268/EØF, seneste ændring 2004/3/EF.

CO2-EMISSION			
Ved blandet kørsel - (g/km)	138	144	169

STYRETØJ			
Type	Elektrisk tandstangsstyring med servo	Elektrisk tandstangsstyring med servo	Kuggstangsstyring med elektrisk styr servo
Min. vendediameter			
(kantsten til kantsten)	5,30	5,30	5,30
(mellem mure)	5,55	5,55	5,55

DRIVLINJE			
Gearkasse	5-trins manuel gearkasse	6-trins manuel gearkasse	5-trins manuel gearkasse
Kobling	Tør pladekobling, manuel	Tør pladekobling, manuel	Tør pladekobling, manuel
Trækkende hjul	Forhjulstræk	Forhjulstræk	Forhjulstræk

Hjul & bremses			
Dæk	175/70R14	175/70R14	175/70R14
Følge	Aluminium 5,5J x 14	Aluminium 5,5J x 14	Aluminium 5,5J x 14
Forrest	Skiver	Skiver	Skiver
Bagest	Tromler	Tromler	Tromler

HJULOPH/ENG			
Forrest	Fjederben	Fjederben	Fjederben
Bagest	Bladfjeder, fast	Bladfjeder, fast	Bladfjeder, fast