





# NY NISSAN JUKE VAN

Visia/Acenta/Tekna

## SPECIFIKATIONER

### MOTOR

	1,6	1,6 DIG-T	1,5 dCi DPF
	4-cylinders benzinmotor med to overliggende knastaksler, 16 ventilers flerpunktsindsprøjtning, variabel knastakt.	4-cylinders benzinmotor med turbo og intercooler, overliggende knastaksler, 16 ventilers flerpunkts højtryks indsprøjtning, variabel knastakt.	4-cylinders dieselmotor med to overliggende knastaksler, charge air cooler and direct turbolader, ladeluftkøler og direkte indsprøjtning
Motorcapacitet, cm <sup>3</sup>	1 598	1 618	1 461
Kompressionsforhold	10,7	9,5 : 1	15,2
Maks. Motorstyrke kW (hk) <sup>1)</sup>	86 (117)	140 (190)	81 (110)
ved omdr./m	6 000	5 600	4 000
Maks. Omdrejningsmoment, Nm <sup>1)</sup>	158	240	240
ved omdr./m	4 000	2 000-5 200	1 750

### YDELSE

Acceleration 0-100 km/t sek.	11,0/11,5	8,0/ - (8,4)	11,2
MT/CVT (4WD M-CVT)			
Tophastighed km/t, MT/CVT (4WD M-CVT)	178 / 170	215/ - (200)	175
Brændstofforbrug km/liter <sup>3)</sup>			
Blandet kørsel, MT/CVT (4WD M-CVT)	16,7 / 15,9	14,5/ - (13,2)	20,4
Landevejskørsel, MT/CVT (4WD M-CVT)	19,6 / 19,2	17,9/ - (16,7)	23,3
Bykørsel, MT/CVT (4WD M-CVT)	12,9 / 12,0	11,0/ - (9,8)	17,0
CO <sub>2</sub> -udslip g/km, MT/CVT (4WD M-CVT)	139 / 145	159/ - (175)	129

### TRANSMISSION

Gearkasse	5 gear	6 gear	6 gear
Automatgear	CVT (kun Acenta og Tekna)	M-CVT (Kun ved 4-hjulstræk)	Ikke tilgængelig
Træk		Forhjulstræk 4-hjulstræk som ekstraudstyr	

### HJULOPHÆNG

For		Mac Pherson Strut	
Bag (4WD)	Torsionsstangaksel, skruefjedre	Torsionsstangaksel, skruefjedre (Multilink baghjulsoophæng)	Torsionsstangaksel, skruefjedre

### STYRETØJ

Vendediameter, m		Elektrisk tandstangsstyretøj, servo	
		10,7	

### BREMSER

Antiblokerings ABS-bremser med bremseforstærkning (BA) og elektronisk bremsekraftfordeling, EBD  
Skiver for og bag, servo

### VÆGT

Total køretøjsvægt, kg	1 645 / 1 675	1 735 / - (1 860)	1 750
MT/CVT (4WD)			
Vægt i køreklar stand min./maks., kg <sup>2)</sup>			
2WD (CVT)	1 140 / 1 190 (1 142 / 1 215)	1 250 / 1 275	1 245 / 1 285
4WD		1 380 / 1 400	
Maks. nyttelast, kg MT/CVT (4WD M-CVT)	473/462	449 / - (435)	465
Maks. trailervægt med bremse, kg (4WD)	1250	1 200 (1 150)	1 250
Maks. trailervægt uden bremse, kg	608/609	663/ - (728)	660
MT/CVT (4WD M-CVT)			
Maks. tagbelastning, kg	75	75	75

### MÅL

Længde, mm		4 135	
Bredde, mm		1 765	
Højde, mm		1 565	
Akselsafstand, mm		2 530	
Sporvidde foran, mm		1 525	
Sporvidde bag 16" / 17" (4WD), mm		1 535 / 1 525 (1 505)	
Brændstoffkapacitet (4WD), liter		46 (50)	
Frigang over jord, uden last, mm	180	180 (170)	180
Bagagerumskapacitet (4WD), VDA liter		251 (207)	
Maks. bagagerumskapacitet med nedfældede sæder (4WD), VDA liter		830 (786)	

### NISSAN GARANTIER

Nyvogsgaranti: 3 år / 100.000 km	Lakgaranti: 3 år (uden km begrænsning)
Garanti mod gennemtæring: 12 år	Nissan Assistance: 3 år / 100.000 km

<sup>1)</sup> I overensstemmelse med 1999/99/EU.

<sup>2)</sup> Tal i overensstemmelse med EU-direktiv (Whole Vehicle Type Approval). Vægt i køreklar tilstand er uden fører og inklusive kølervæske, olier, brændstof, reservehjul og værktøj. Nyttelasten vil variere afhængigt af tilvalgsmuligheder og/eller monteret ekstraudstyr.

<sup>3)</sup> I overensstemmelse med 1999/100/EU. (Ekstraudstyr, vedligeholdelse, kørestil, vej- og vejforhold kan påvirke de officielle tal)

Nissan tager forbehold for fejl og mangler. Nissan forbeholder sig ret til ændringer af specifikationerne i databladene uden forudgående varsel. Kontakt Deres Nissan-forhandler for at få de seneste oplysninger.